


EZset s ImageController2

EZset s ImageController2 měří, ukládá a dokumentuje břity nástroje ve zlomku sekundy. Jediným stiskem ikony můžete přenést výsledky měření přímo k CNC-stroji. Zpracování obrazu ImageController2 na dotykovém monitoru EZtouch-13,3" je intuitivně ovladatelné a zaručuje rychlý a jednoduchý postup měření.



EZset s IC2	Měřicí rozsah Z	Měřicí rozsah X	Měření přes osu
EZset350	350 mm	320 mm	0 mm
EZset420	420 mm	420 mm	100 mm
EZset600	600 mm	420 mm	100 mm
EZset600/ 570	600 mm	570 mm	0 mm




Dynamický nitkový kříž s automatickým rozeznáním břitu zajišťuje na obsluhu nezávislé měření



EZnavigator - kompasová šipka pro jednoduché polohování kamery na požadovanou pozici



Výstup dat na řídicí systém stroje (DOP) včetně formátgenerátoru pro odladění postprocesorů / výstupních formátů



Inspekce břitu - 20-ti násobné zvětšení břitu v násvitu, kontrola opotřebení břitu včetně projektorové funkce

Vaše výhody a využití:

- Díky snadné ovladatelnosti rychlé zapracování obsluhy při minimálním zaškolení
- Vysocepřesné vřeteno SK 50 s integrovanými kalibračními kuličkami, pneumatickou indexací a brzdou vřetene
- Rychlé měření, seřizování a kontrola nástrojů (délka, průměr, rádius a dva úhly)
- Jednoduché vytvoření kontury nástroje díky funkci EZmax
- Různé měřicí programy a naprosto snadné a na μm přesné proměření např. obvodového a čelního házení na břitech
- Rychlé a pohodlné vytisknutí výsledků měření na etikety
- EZset jednoruční ovládání pro rychlé polohování os Z a X na pozici měření (obě osy současně)

Základní výbava:

- Stůl pod přístroj
- Inspekce břitu (20-ti násobné zvětšení břitu v násvitu) a projektorová funkce
- Softwarová funkce pro tisk termoeetiket
- EZtouch: ovládání menu přes dotykový touch screen monitor
- Správa nástrojů (3.000 nástrojových dat)
- EZ-navigator - kompasová navigační šipka
- EZstart - rychlé proměření standardních nástrojů
- Pneumatická indexace a brzda vřetena
- Odkládací deska pro adaptéry a příslušenství
- Tiskárna etiket
- Tisk listů pro výstup např. zpráv na papír DIN A4
- Výstup dat přes rozhraní RS232

Volitelné opce:

- Upínací vřeteno SK 50 vakuum
- Adaptory SK, HSK, Capto, VDI a spousta dalších
- Klávesnice a myš včetně odkládací desky
- EZspindle - ochrana vřetena
- Seřizovací listy pro vytváření a ukládání nástrojových listů
- EZturn: monochromatická kamera pro měření středu obrábění soustružnických nástrojů
- LAN: výstup dat na řídicí systém stroje