


EZset s ImageController1

EZset s ImageController1 nabízí snadné ovládání, přesné a rychlé výsledky měření. Na dotykovém monitoru EZtouch - 13,3" spustíte snadno a pohodlně standardní měřicí funkce jako je měření délky, průměru, rádiusu, dvou úhlů břitu stejně jako měření obvodového a čelního házení.




EZset s IC1	Měřicí rozsah Z	Měřicí rozsah X	Měření přes osu
EZset350	350 mm	320 mm	0 mm
EZset420	420 mm	420 mm	100 mm
EZset600	600 mm	420 mm	100 mm
EZset600/ 570	600 mm	570 mm	0 mm



Softwarová funkce EZmax pro vytvoření a proměření maximální kontury nástroje



Rychlé a jednoduché měření standardních nástrojů díky funkci EZstart



Inspekce břitu - 20-ti násobné zvětšení břitu v násvitu, kontrola opotřebení břitu

Vaše výhody a využití:

- Díky snadné ovladatelnosti rychlé zapracování obsluhy při minimálním zaškolení
- Vysoce přesné vřeteno SK 50 s integrovanými kalibračními kuličkami, pneumatickou indexací a brzdou vřetene
- Rychlé měření, seřizování a kontrola nástrojů (délka, průměr, rádius a dva úhly)
- Jednoduché vytvoření kontury nástroje díky funkci EZmax
- Různé měřicí programy a naprosto snadné a na um přesné proměření např. obvodového a čelního házení na břitech nástroje
- Rychlé a pohodlné vytisknutí výsledků měření na etikety
- EZset jednoruční ovládání pro rychlé polohování os Z a X na pozici měření (obě osy současně)

Základní výbava:

- Stůl pod přístroj
- Inspekce břitu (20-ti násobné zvětšení břitu v násvitu) a projektorová funkce
- Softwarová funkce pro tisk termoetiket
- Správa nástrojů (nástrojových dat)
- EZ-navigator - kompasová navigační šipka
- EZstart - rychlé proměření standardních nástrojů
- Pneumatická indexace a brzda vřetene
- Odkládací deska pro adaptéry a příslušenství
- Tiskárna etiket
- Výstup dat přes rozhraní RS232

Volitelné opce:

- Upínací vřeteno SK 50 vakuum
- Adaptory SK, HSK, Capto, VDI a spoustu dalších
- Klávesnice a myš včetně odkládací desky
- EZspindle - ochrana vřetene